

Ausziehbares Sicherheitsgitter--SG021

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEFOLGEN SIE SIE UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEZWECKE AUF.

Bestandteile

- Sicherheitsgitter x 1
- Halterungen (A1x1, A3x1, A2x1, A4x1)
- Klebebänder (x2, x2)
- Befestigungsschrauben (M8x40 x9, PA4x50 x9, PA4x25 x9)

Hinweis: Es gibt zwei Arten von Halterungen, die im Lieferumfang enthalten sind. Die kleineren Halterungen (A1x1, A3x1) sind für die Standard-Wandmontage vorgesehen. Die größeren Halterungen (A1Px1, A2Px1) sind für speziellere Montagesituationen gedacht, z. B. wenn ein größerer Abstand zur Wand erforderlich ist.

Wichtiger Hinweis

- **Vor der Installation stellen Sie sicher, dass Sie die passenden Schrauben für die Oberfläche verwenden.**
- Kürzere Schrauben (PA4x25) werden für Holzoberflächen verwendet.
- **Hinweis 1:** Je nach Härte der Holzoberfläche können Sie vor dem Anbringen der Schraube Löcher mit einem Durchmesser von 2,5 mm vorbohren.
- Längere Schrauben (PA4x50) und Dehnschrauben (M8x40) werden für feste Wände wie Beton- oder Fliesenwände mit Sockelleiste verwendet.
- **Hinweis 2:** Bitte bohren Sie die Löcher in die harte Wand vor, bevor Sie die Dehnschraube verwenden.
- Kürzere Schrauben (PA4x25) und Dehnschrauben (M8x40) werden für feste Wände wie Beton- oder Fliesenwände ohne Sockelleiste verwendet.

Warnung

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass A3 und A4 auf der richtigen Oberfläche verwendet werden.
- Wenn A3 und A4 auf derselben Ebene wie A1 und A2 befestigt sind, sollten die Schrauben in den Löchern A3A/A4A montiert werden.
- Wenn A3 und A4 im Schnittwinkel im Vergleich zur Oberfläche von A1 und A2 befestigt sind, sollten die Schrauben in den Löchern A3B/A4B montiert werden.

Fehlerbehebung

Wenn das Einhängen von A5 und A6 in die Halterungen schwierig ist, überprüfen Sie Folgendes:

A. Die Halterungen sind eben. B. Die horizontalen Abstände zwischen den oberen und unteren Halterungen sind gleich. C. Die Halterungen sind auf jeder Seite der Türöffnung direkt vertikal (im Lot) zueinander. Für beste Ergebnisse verwenden Sie eine langsame und sanfte Bewegung, um A5 und A6 in die Halterungen einzuhaken.

WARNUNG

1. MODELL-NR.: SG021

2. Wenn sich an der Wand eine Sockelleiste befindet, passen Sie bitte die Position der unteren Halterung entsprechend der Sockelleiste an. Wenn keine Sockelleiste vorhanden ist, positionieren Sie die untere Halterung nicht mehr als 12 cm über dem Boden.
3. Das Sicherheitsgitter ist für Kinder von 6 bis 24 Monaten geeignet.
4. Um das Gitter außerhalb des Türrahmens zu installieren, wird für eine Türöffnung von bis zu 110 cm ein Standard-Gitter mit einer Breite von 140 cm empfohlen, wobei eine Sicherheitsreserve von 30 cm Gitterlänge empfohlen wird. Zum Beispiel ist ein 180 cm breites Gitter für eine Türöffnung von bis zu 150 cm geeignet, während ein 350 cm breites Gitter für eine Türöffnung von bis zu 320 cm geeignet ist.

5. Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, installieren Sie das Gitter oder die Absperrung sicher und verwenden Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
6. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
7. Eine falsche Installation kann gefährlich sein.
8. Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nicht, wenn Komponenten beschädigt sind oder fehlen.
9. Das Sicherheitsgitter darf nicht über Fenster und hängende Positionen montiert werden.
10. Niemals mit einem Kind verwenden, das über das Gitter oder die Absperrung klettern oder diese verschieben kann.
11. Gefahr für ältere Kinder, wenn sie über das Produkt klettern.
12. Es ist verboten, dieses Produkt an Glastüren zu installieren. Installieren Sie dieses Produkt an zuverlässigen Türen oder Wänden.
13. Es ist verboten, das Sicherheitsgitter oben an Treppen zu installieren.
14. Wenn das Produkt am unteren Ende einer Treppe verwendet wird, sollte es auf der untersten Stufe positioniert werden, um zu verhindern, dass das Kind nach oben klettert.
15. Legen Sie keine Gegenstände in die Nähe dieses Produkts, die von Kindern oder Haustieren ergriffen werden können, um Verletzungen zu vermeiden.
16. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung sorgfältig auf lose Teile und ob Teile nachgezogen werden müssen.
17. Stellen Sie sicher, dass das zu installierende Produkt horizontal und flach auf dem Boden liegt.
18. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Sicherheitsgitter ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
19. Das Sicherheitsgitter muss zwischen starren Oberflächen wie Holz oder harter Wand montiert werden.